

## ННН 3300/25 G (600968000) Насосная станция

### Картон

№ для заказа 600968000

ЕАН (Европейский номер товара) 4007430239587



Альтернативное изображение

- Для автоматического водоснабжения, полива садовых участков, откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Напорный резервуар для энергосберегающей и малошумной подготовки воды
- Манометрический выключатель на ресивере для автоматического включения при увеличении расхода воды
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открывающаяся без инструментов, для защиты от замерзания
- Для полива садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок
- Для однофазного переменного тока

## Технические данные

### Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	900 Вт
Макс. производительность	3300 л/ч
Макс. высота подачи	45 м
Макс. давление	4.5 бар
Максимальная высота всасывания	8 м
Давление включения прикл.	1.4 бар
Давление выключения прикл.	3.2 бар
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Объем ресивера, прикл.	24 л
Корпус насоса	чугун
Класс защиты IP	IP X4
Приводной вал	Высокосортная сталь
Ресивер	Сталь
Количество рабочих колес	1
Размеры	485 x 275 x 585 мм
Вес	16.2 кг
Длина кабеля	1.5 м

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	66 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	78.4 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Обратный клапан  
Уплотнительная лента для резьбы